



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M3040dn**  
**ECOSYS M3540dn**

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ  
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

# SPOLEHLIVÉ MULTIFUNKCE PRO DYNAMICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY.



Tyto MFP byly vyvinuty pro dynamické pracovní skupiny, které mají vysoké požadavky na produktivitu: tisknou rychlostí 40 stran za minutu a disponují oboustranným podavačem dokumentů na 75 listů, který skenuje rychlostí 40 stran za minutu. Jejich integrované funkce komprese dokumentů Vám zjednoduší digitalizaci dokumentů. Díky využití komponentů s dlouhou životností vykazují tyto stroje mimořádnou spolehlivost a poskytují neuvěřitelně nízké náklady při zachování minimálního dopadu na životní prostředí.

- > Rychlost až 40 stran/min. formátu A4
- > Standardní funkce oboustranného tisku, kopírování, barevného skenování a faxu\*
- > 75-stranný oboustranný podavač dokumentů podporující formát A6
- > Podpora mobilního tisku a Air Printu
- > Volitelně až 6 zásobníků papíru pro různé typy papíru
- > Nízká spotřeba energie (TEC) a nízká hluchost
- > Výjimečně nízké provozní náklady

\*jen ECOSYS M3540dn



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

## OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Laserová technologie Kyocera ECOSYS

**Panel tiskárny:** 5ti řádkový LCD displej

**Rychlost tisku:** 40 stran A4 za minutu

**Rozlišení:** 1 200dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování / kopírování)

**Doba zahřívání:** 21 sekund nebo méně

**Doba do vytištění první strany/kopie:** 9 sekund nebo méně

**Procesor:** PowerPC 465/667 MHz

**Paměť:** standardně 512 MB, max. 1 536 MB

### Standardní rozhraní

USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

**Integrované účtování:** 100 uživatelů / účtů

**Rozměry (Š x H x V):** 475 mm x 455 mm x 575 mm

**Hmotnost:** cca 21,5 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn

Tisk/Kopírování: 679 W / 680 W

Pohotovostní režim: 53,7 W / 54,7 W

Klíčový režim: 29,2 W / 29,7 W

Režim vypnutí: 2,6 W / 2,6 W

### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

ECOSYS M3040dn / ECOSYS M3540dn

Kopírování/Tisk: 51,4 dB(A) LpA / 51,1 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 26,8 dB(A) LpA / 26,5 dB(A) LpA

Tichý režim: 48,9 dB(A) LpA / 48,9 dB(A) LpA

**TEC (průměrná týdenní spotřeba):** 2,2 kWh / týden

### Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová přihrádka na 100 listů,

60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m<sup>2</sup>,

A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků**

2 600 listů

**Duplexní jednotka:** Standardní duplexní jednotka

podporuje A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm), 60–120 g/m<sup>2</sup>

### Oboustranný podavač originálů

75 listů, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

**Výstupní kapacita:** 250 listů potiskem dolů

## TISKOVÉ FUNKCE

**Řídící jazyk:** PRESCRIBE IIe

**Emulace:** PCL 6 (Se/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 a vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků.

### Fonty / Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)

**Funkce tisku:** Air Print, šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP přes SSL, SMTP přes SSL, soukromý tisk a toner save mode

### KOPÍROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A4/Legal

**Souvislé kopírování:** 1–999

**Zvětšení / zmenšení:** 25–400% po 1% krocích

### Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

7 hodnot zvětšení/ 5 hodnot zmenšení

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, oddělené kopírování, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování

**Expoziční módy:** automatický, ruční: po 9 krocích

**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Text, Foto

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD (WIA) sken (USB, síť)

**Rychlost skenování** 40 originálů/minutu (300 dpi, A4, černobíle), 30 originálů/minutu (600 dpi, A4, černobíle; 300 dpi, A4, barevně)

**Rozlišení skenování:** 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů šedi)

**Max. velikost originálu:** A4, Legal

### Typy originálu

Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

**Formát výstupu:** PDF (vysoká komprese, šifrované PDF, PDF/A), TIFF, JPEG, XPS

**Formát komprese:** MMR/JPEG

**Funkce:** barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk)

**FAXOVÉ FUNKCE (pouze u ECOSYS M3540dn)**

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** Max.33,6 kbps

**Přenosová rychlost:** Méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2,5 sekundy

**Rychlé vytáčení:** 22 čísel

**Adresář:** 100 faxových čísel

**Hustota skenování:** Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, Píltón: 256 odstínů šedi

**Maximální velikost originálu:** A4, Legal

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Přijem do paměti:** 256 listů nebo více

### Funkce

Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

#### Manipulace s papírem

**Zásobník papíru PF-320 (max. 4 jednotky):** 500 listů, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**CB-360:** Dřevěný stolek

#### Rozšíření paměti:

**MDDR3-1GB:** 1 024 MB

**Hard disk HD-6 SSD:** 32 GB

**Hard disk HD-7 SSD:** 128 GB

**Data Security Kit (E):** Souprava zabezpečení dat (E),

V souladu se stupněm zabezpečení EAL3

**UG-33:** podpora ThinPrintu

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)**

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

### Volitelná rozhraní

**IB-50 Gigabit Ethernet:**10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Zásobník toneru TK-3100

Mikrojemný toner na 12 500 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 6 000 stran v souladu

s normou ISO/IEC 19752.

### TECHNICKÉ PARAMETRY \*

Celková životnost stroje: 900 000 stran

Životnost válce: 300 000 stran

Max. měsíční zatížení: 150 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 15 000 stran

Max. denní zatížení: 7 500 stran

\* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu,

že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.

**KYO LIFE** Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15a – 190 93 Praha 9  
tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava  
tel.:+421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\*ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn – Český - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**  
Distributor

Díky bohaté nabídce funkcí, jako například skenování, AirPrint nebo Google Cloud Print, je toto laserové multifunkční zařízení ideální volbou.

**i-SENSYS**  
MF6140dn

**you can**



## Zařízení je navrženo pro cenově úsporný černobílý tisk v podnicích s více připojenými uživateli.

S touto kompaktní multifunkční tiskárnou 4 v 1 s podporou cloudu je černobílý tisk snadný a pohodlný. Rychlý, energeticky úsporný provoz a tisk rychlostí 33 str./min ušetří váš čas i peníze.

### Důležité funkce

- S mobilními řešeními od společnosti Canon můžete tisknout z celé řady zařízení a rovněž do těchto zařízení skenovat.
- Díky kompatibilitě s funkcemi Apple AirPrint a Google Cloud Print získáte snadný bezdrátový tisk.
- S energeticky úspornou typickou spotřebou elektrické energie (TEC) ve výši 1,3 kWh/týden ušetříte peníze.
- Díky rychlosti tisku 33 str./min a automatickému oboustrannému tisku ušetříte čas i papír.
- Funkce SEND a přímé skenování do e-mailu, síťové složky nebo zařízení USB zlepšují pracovní procesy.
- Díky funkčním klávesám, pětiřádkovému displeji LCD a vzdálenému uživatelskému rozhraní (RUI), které umožňuje tiskárnu spravovat prostřednictvím sítě, se zařízení používá pohodlněji.
- Jelikož zabezpečený tisk umožňuje chránit tiskové úlohy heslem, můžete důvěrné dokumenty tisknout bezpečně.

### Obsah balení

Hlavní jednotka, kazeta 719, napájecí kabel, průvodce rychlým nastavením, disky CD s uživatelským softwarem a příručkami

### Rozměry (Š x H x V)

390 x 473 x 431 mm

### Podporované operační systémy

**Windows** 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008  
**Mac OS** X verze 10.5.8 a vyšší  
**Linux**



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ

**Canon**



- 1** Plochý skener a automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF)
- 2** Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
- 3** Zásobník na 250 listů
- 4** Kazeta 719: Volitelná kazeta 719H

<b>TISKÁRNA</b> Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba vytištění prvního výtisku Oboustranný tisk Jazyky tiskárny Písmo Okraje tisku  Režim úspory toneru Tisk z paměťového média	Až 33 str./min (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 x 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu) 600 x 600 dpi 6 s Automatický UFRIL-LT, PCL5e, PCL6 45 škálovatelných (PCL a PostScript) 5 mm - nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálka: 10 mm - nahoře, dole, vlevo a vpravo) Ano Podporovaná paměťová média Paměťové zařízení USB Podporované typy souborů: JPEG, TIFF
<b>KOPIRKA</b> Rychlost kopírování Doba vytištění první kopie (FCOT) Rozlišení kopírování Režimy kopírování Oboustranné kopírování Víceúhelné kopírování Zmenšení / zvětšení Režim úspory toneru Další funkce	Až 33 kopií za minutu (A4) 8 s Až 600 x 600 dpi Text, Text/Foto, Text/Foto (kvalita), Foto Oboustranné na oboustranné (automatické) Až 99 kopií 25 až 400 % v krocích po 1 % Ano Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti
<b>FUNKCE SEND</b> Skenování do souborového serveru Skenování do e-mailu Skenování do paměťového zařízení USB	SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF
<b>SKENER</b> Typ Rozlišení skenování Barevná hloubka skenování Odstíny sedě Kompatibilita Max. šířka skenování	Barevný Optické: až 600 x 600 dpi Rozšířené: až 9 600 x 9 600 dpi 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm
<b>FAX</b> Rychlost modemu Režim příjmu Rozlišení faxu  Paměť faxu Rychlé volby Skupinové volby / příjemci Sekvenční vysílání Zálohování paměti Oboustranné faxování Další funkce	Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/str. <sup>[1]</sup> ) Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Velmi jemné: 200 x 400 dpi Ultra jemné: 400 x 400 dpi Až 512 stránek <sup>[1]</sup> Max. 200 (včetně 19 jednodotykových voleb) Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců Max. 210 míst 1 hodina Ano (příjem a odesílání) Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o výsledku vysílání, hlášení o výsledku příjmu, protokol správy komunikace
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b> Typ skeneru Vkládání papíru (standardní)  Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií  Velikosti médií  Gramáže médií	Plochá jednotka a automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů Zásobník na 500 listů 150 listů Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, štítky, obálky, klížený papír, pohlednice, kartotéční listy Zásobník a volitelný zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive  Víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, pohlednice, kartotéční listy, obálky (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), vlastní formáty: Šířka: 76 až 216 mm, výška: 127 až 356 mm  Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6, vlastní formáty (Š x V): max. 215,9 x 355,6 mm, min. 128 x 139,7 mm Oboustranné skenování: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Zásobník a volitelný zásobník: 60 až 128 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m <sup>2</sup> , oboustranné skenování: 64 až 105 g/m <sup>2</sup>

<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b> Typ rozhraní Kompatibilní operační systémy  Síťový protokol  Správa softwaru a tiskárny  Tisk z mobilních zařízení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 <sup>[2]</sup> / Server 2008 R2 <sup>[2]</sup> / Server 2003 <sup>[2]</sup> / Server 2008 <sup>[2]</sup> Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší Linux <sup>[3]</sup> Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB a skenování WSD (IPv4 a IPv6) Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (ověřování pro SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, automaticky přidělovaná adresa IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF Toolbox, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení Google Cloud Print Apple AirPrint Aplikace Canon Mobile Printing pro systémy iOS a Android Aplikace Canon Mobile Scanning For Business pro systémy iOS a Android <sup>[4]</sup>
<b>OBECNÉ FUNKCE</b> Pracovní zatížení Doba zahřívání Paměť Ovládací panel Rozměry se zásobníky (Š x H x V) Prostor pro instalaci (Š x H x V) Hmotnost Provozní prostředí  Napájení Spotřeba energie  Hladiny hluku	Max. 50 000 stran za měsíc Přibližně 11 s nebo méně od zapnutí 256 MB (sdílená) Pětúhelný černobílý displej LCD 390 x 473 x 431 mm  590 x 1 279 x 933 mm (s připevněným volitelným zásobníkem papíru)  Přibližně 19,1 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximální: přibl. 1 200 W Při provozu: 550 W Pohotovostní režim: přibl. 9 W Režim spánku: přibl. 2,2 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,3 kWh/týden Hlučnost <sup>[5]</sup> Při provozu: 6,8 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné Akustický tlak <sup>[5]</sup> Při provozu: 53,0 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b> Kazety  <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI</b> Položky	Kazeta 719 (2 100 stran <sup>[6]</sup> ) Kazeta 719 H (6 400 stran <sup>[6]</sup> )  PODOVAČ PAPIŘU PF-44 (zásobník na 500 listů) SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava)
Standardní zřeknutí se odpovědnosti: Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. [1] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 [2] Síťové skenování není podporováno. [3] Pouze prostřednictvím webové distribuce Pouze podpora tisku [4] K dispozici od června 2014 [5] Na základě normy ISO 7779. Zobrazeno v souladu s normou ISO 9296. „Nehlučné“ znamená, že úroveň akustického tlaku v blízkém okolí je nižší než absolutní hodnota kritérií hluku na pozadí v souladu s normou ISO 7779. [6] Na základě normy ISO/IEC 19752.	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition  
© Canon Europa N.V., 2014