

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 3010i**  
**TASKalfa 3510i**

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ  
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

# SPOLEHLIVÉ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKCE



Tato spolehlivá a snadno použitelná zařízení KYOCERA TASKalfa 3010i, 3510i jsou vhodná pro rušné kanceláře. Stroje jsou doplněny širokým, barevným dotykovým panelem, který nabízí jednoduchý přístup ke všem funkcím – tisku, kopírování, skenování a volitelně i k faxu. Zařízení může být dovybaveno širokou škálou doplňků pro manipulaci s papírem a dokončovacími doplňky tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.

- > Až 30/35 stran A4 za minutu černobíle
- > Paměť 2 GB RAM + 160 GB HDD
- > Standardní funkce síťového tisku, mobilního tisku a barevného skenování
- > Volitelně rozšířené faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- > Volitelný jednorůchodový duplexní a reverzní podavač dokumentů
- > Individuální možnosti manipulace s papírem včetně zařízení na sešívání a děrování
- > Komplexní zabezpečovací funkce zahrnující volitelné čtečku IC Card Reader
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost

 **KYOCERA**  
Document Solutions



Modely TASKalfa 3010i, TASKalfa 3510i jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 3010i, TASKalfa 3510i zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

## OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Černobílá laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

**Rychlost tisku:** TASKalfa 3010i: až 30/15 stran A4/A3/min. TASKalfa 3510i: až 35/17 stran A4/A3/min.

**Rozlišení:** 600x600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600dpi

**Doba zahřívání:** 23 sekund nebo méně od zapnutí

**Doba do vytištění první strany:** 3,6 sekund nebo méně

**Processor:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

**Paměť:** 2 GB RAM + 160 GB HDD

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD kartu, slot pro volitelný faxový systém

**Rozměry (Š x H x V):** Hlavní jednotka: 594 x 738 x 683 mm  
Hlavní jednotka + volitelný zásobník papíru: 594 x 738 x 1008 mm

**Hmotnost:** Hlavní jednotka cca 67 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

TASKalfa 3010i: Tisk: 620 W; Pohotovostní režim: 120 W; Klidový režim: 9,3 W; Úsporný režim: 1,6 W  
TASKalfa 3510i: Tisk: 660 W; Pohotovostní režim: 120 W; Klidový režim: 9,4 W; Úsporný režim: 1,6 W

### Hlučnost (ISO 7779/ ISO 9296)

TASKalfa 3010i: Tisk: 48,4 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 26,3 dB(A) LpA  
TASKalfa 3510i: Tisk: 48,8 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 25,2 dB(A) LpA

### Certifikáty:

GS, TÜV, CE  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je v souladu se směrnicí RoHS.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3  
Univerzální zásobník papíru na 2 x 500 listů, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků**  
4 100 listů formátu A4

### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, A5R – A3, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Výstupní kapacita:** Standardně 250 listů potiskem dolů  
Maximální výstupní kapacita 3 200 listů

### TISKOVÉ FUNKCE

**Řídící jazyk:** PRESCRIBE IIc

**Emulace:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

**Fonty / Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL6), 136 fontů (KPD3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů plus jeden dvoudimenzionální čárový kód (PDF-417)

**Funkce tisku:** Šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, nejprve korektury, soukromý tisk, ukládání a správa úloh

### KOPIROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zvětšení / zmenšení:** 25–400% po 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení**  
5 hodnot zmenšení / zvětšení

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakovaně kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušování, předtisk, funkce razítka, posunutí okraje, režim plakátu a funkce přeskočení prázdné stránky

**Expoziční módy:** automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Text, Foto, Mapa

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

**Rychlost skenování (A4, 300dpi, duplexní s DP-772)**  
160 originálů / min. černobíle, 80 originálů / min. barevně

**Rozlišení skenování**  
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

**Max. velikost originálu:** A3

**Typy originálu:** Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

**Síťový protokol:** TCP/IP

**Formát výstupu:** PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A), prohlídatelné PDF(volitelné), JPEG, TIFF, XPS

**FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)**

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** Max.33,6 kbps

**Přenosová rychlost:** Méně než 3 sekundy (JBIG)

### Rozlišení faxu:

Normální: 200x100 dpi  
Kvalitní: 200x200dpi  
Superkvalitní: 200x400dpi  
Ultrakvalitní: 400x400dpi

**Maximální velikost originálu:** A3

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Standardní paměť:** 12 MB, max. 128 MB

**Funkce:** Volitelné internet fax, síťový fax, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Faxový systém (W) B**

**Souprava internetového faxování (A)**

**Rozšiřující skenovací souprava (A)**  
Skenování do prohlídatelného PDF (embedded OCR)

**Manipulace s papírem**

**Podavač originálů DP-770(B):** (reverzní), 100 listů, 45–160 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A5R – A3

**Podavač originálů DP-772:** (jedenprůchodové duplexní skenování), 175 listů, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R – A3

**Podavač originálů DP-773**  
(reverzní), 50 listů, 45–160 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A5R – A3

**Odkládací příhrádka na dokumenty DT-730(B)**

**Zásobník papíru PF-791**  
2 x 500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**Zásobník papíru PF-810**  
3000 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**Sešivací finišer DF-791\* + AK-740**

Hlavní příhrádka: 3 000 listů A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>,  
Vedlejší příhrádka: 200 listů, 60–300 g/m<sup>2</sup>, B5R – A3,  
Sešívání na 3 místech až 65 listů A4 nebo 30 listů A3, B5 – A3

**Sešivací finišer DF-770 (D)\* + AK-740**

1 000 listů A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5E – A3,  
Sešívání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 30 listů A3

\*Spojovací jednotka AK-740 je vyžadována pro DF-791 a DF-770(D)

**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-791/DF-770(D)**

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**Multifunkční třídič MT-730(B) pro DF-791**

7 příhrádek x 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Faxová paměť MM-16-128:** zobrazovací paměť (128 MB)

### Zabezpečení

**Data Security Kit (E):**

Souprava zabezpečení dat (E), V souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

**Printed document guard Kit (B):**

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

**USB IC Čtečka karet a držák (E)**

**UG-33:** podpora ThinPrintu

**UG-34:** emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850)

### Volitelná rozhraní

**IB-50:** Gigabitový Ethernetový tiskový server  
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

**Vrchní kryt (E)**

**CB-810:** Dřevěný stůl

**CB-811:** Kovový stůl

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**TASKalfa 3010i: Zásobník toneru TK-7105:** Mikrojemný černý toner na 20 000 stran při 6% pokrytí na A4

**TASKalfa 3510i: Zásobník toneru TK-7205:** Mikrojemný černý toner na 35 000 stran při 6% pokrytí na A4

**Sponkové zásobníky:** SH-10 pro DF-770  
SH-12 pro DF-791

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 600 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.



HyPAS™

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55

www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470

www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\*TASKalfa 3010i, 3510i – Český Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**  
Distributor