

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2551ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

KOMPAKTNÍ A3 BAREVNÁ MULTIFUNKCE PRO NÁROČNÉ SKUPINY



TASKalfa 2551ci nabízí vysokou kvalitu barevného A4/A3 tisku a maximální flexibilitu pro pracovní skupiny a malé kanceláře; ať u tisku, kopírování, skenování nebo volitelného faxu. Ke všem funkcím, které potřebujete, se dostanete přes přehledné menu širokého barevného dotykového displeje. Díky volitelným softwarovým aplikacím a dokončovacím možnostem můžete zařízení jednoduše přizpůsobit vašim požadavkům nezávisle na vašich pracovních postupech.

- > 25 černobílých nebo barevných stran A4 za minutu
- > Standardní paměť 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
- > Standardní síťový tisk a barevné skenování
- > Volitelné faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- > Volitelný jednorůchodový podavač s rychlostí skenování 100 stran/min.
- > Volitelný 1 000 stránkový finišer k sešívání a děrování
- > Volitelný SW pro prohlídatelné PDF (OCR)
- > Komponenty s dlouhou životností zajistí výjimečnou výkonnost a spolehlivost



TASKalfa 2551ci je vybavena komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 2551ci zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Rychlost tisku: 25/13 stran A4/A3 /min. čb i barevně

Rozlišení: 600x600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600dpi

Doba zahřívání: 30 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany

Méně než 6,2 sekund při černobílém tisku
Méně než 8,1 sekund při barevném tisku

Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Paměť: 3,5 GB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD kartu, slot pro volitelný faxový systém

Rozměry (Š x H x V): 594 x 737 x 745 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 87,5 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk: 590 W barevně, 550 W černobíle; Pohotovostní režim: 130 W; Klidový režim: 10,5 W; Úsporný režim: 1,7 W

Hlučnost (ISO 7779/ ISO9296)

Tisk černobíle: 46,4 dB(A) LpA;
Tisk barevně: 46,7 dB(A) LpA;
Pohotovostní režim: 33,3 dB (A) LpA

Certifikáty:

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je v souladu se směnicí RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60–256 g/m², A6R – A3

Univerzální zásobník papíru na 2 x 500 listů, 60–256 g/m², A5R – A3

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
4 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, A5R – A3, 60–220 g/m²

Výstupní kapacita: 280 listů (250 listů potiskem dolů + 30 listů oddělovač úloh)

Maximální výstupní kapacita včetně volitelných doplňků 1 000 stran

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů plus jeden dvoudimenzionální čárový kód (PDF-417)

Funkce tisku: Šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, nejprve korektury, soukromý tisk, ukládání a správa úloh

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1-999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení
5 hodnot zmenšení / zvětšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušení, předtisk, funkce razítka, posunutí okraje, režim plakátu a funkce přeskočení prázdné stránky

Expoziční módy: automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto, Mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování (A4, 300dpi, duplexní s DP-772)
100 originálů za minutu černobíle i barevně

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

Max. velikost originálu: A3

Typy originálů

Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A), prohlídatelné PDF(volitelně), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelně)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rozlišení faxu:

Normální: 200x100 dpi
Kvalitní: 200x200dpi
Superkvalitní: 200x400dpi
Ultrakvalitní: 400x400dpi

Maximální velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Standardní paměť: 12 MB, max. 128 MB

Funkce: Volitelně internet fax, síťový fax, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (W) B

Soustava internetového faxování (A)

Rozšiřující skenovací souprava (A)

Skenování do prohlídatelného PDF (embedded OCR)

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-773

(reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Podavač originálů DP-770(B)

(reverzní), 100 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Podavač originálů DP-772: (jednopřechodové duplexní skenování), 175 listů, 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplex), A6R – A3

Zásobník papíru PF-791

2 x 500 listů, 60–256 g/m², A5R – A3

Zásobník papíru PF-810

2 x 1500 listů, 60–256 g/m², A4, B5, letter

Keyboard Holder (B): pro volitelnou USB klávesnici

Odkládací příhrádka na dokumenty DT-730(B)

Sešivací finišer DF-770 (D)* + AK-740

Hlavní příhrádka: 1 000 listů A4, 60–256 g/m², B5E – A3, Sešivání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 30 listů A3

*Spojovací jednotka AK-740 je vyžadována pro DF-770(D)

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-770(D)

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–256 g/m², A5R – A3

Faxová paměť MM-16-128: zobrazovací paměť (128 MB)

Zabezpečení

Data Security Kit (E):

Soustava zabezpečení dat (E), v souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

Printed document guard Kit (B):

Soustava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

USB IC Čtečka karet a držák (E)

UG-33: podpora ThinPrintu

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850)

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

Vrchní kryt (E)

CB-810: Dřevěný stolek

CB-811: Kovový stolek

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřeba toneru při 5% pokrytí A4

Zásobník toneru TK-8325K

Černý toner na 18 000 stran A4

Zásobníky tonerů TK-8325C, TK-8325M, TK-8325Y

Toneru azurový, fialový a žlutý, každý na 12 000 stran A4

Sponkové zásobníky: SH-10 pro DF-770(D)

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.



HyPAS™

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55

www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470

www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 2551ci – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**
Distributor

FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

► print ► copy ► scan ► fax

POTŘEBUJETE VYSOCE FUNKČNÍ BAREVNÉ ZAŘÍZENÍ JEDNODUCHÉ NA POUŽITÍ?

Tato nová multifunkční zařízení s technologií ECOSYS vyhovují všem požadavkům vaší kanceláře. Nabízí vysoce pokročilé funkce, které jsou přístupné prostřednictvím barevného dotykového displeje s intuitivním průvodcem. Nezáleží zda tisknete, kopírujete, skenujete nebo faxujete ve formátu A4 či A3, černobíle nebo barevně, toto kompaktní zařízení nabízí řadu možností pro manipulaci s papírem, které se budou perfektně hodit pro vaše individuální požadavky na správu dokumentů.

- 20/25 černobílých i barevných stran A4 za minutu
- 10/13 černobílých i barevných stran A3 za minutu
- Jednoduchá instalace a obsluha
- Jednoduché použití díky barevnému dotykovému displeji s intuitivním průvodcem
- Nízká spotřeba energie
- Komponenty s dlouhou životností zajišťují výjimečnou efektivitu a spolehlivost
- Řešení HYPAS™ nabízí účinné přizpůsobení



Automatický oboustranný podavač skenuje oboustranné dokumenty.

Všechny skenované dokumenty lze v zabezpečené, zakódované podobě poslat přímo do jakékoli složky, na jakékoli PC, hostitelské rozhraní USB nebo e-mailový účet ve vaší síti.



Přizpůsobitelný barevný dotykový panel nabízí rychlý a snadný přístup k často používaným funkcím.



ECOSYS

KYOCERA
Document Solutions

FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3



ECOSYS znamená ECOlogy,
ECONomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE ILe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE ILe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech ECOSYS tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

Představuje výkonné a dostupné tiskové zařízení optimalizující spotřebitelům výkon jejich multifunkčních zařízení. Umožňuje přidat softwarové aplikace, které odpovídají jejich individuálním požadavkům na tisk.

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS včetně řešení HYPAS™

Rychlost tisku

FS-C8520MFP: 20/10 stran A4/A3 za minutu čb i barevně
FS-C8525MFP: 25/13 stran A4/A3 za minutu čb i barevně

Rozlišení: 600 x 600 dpi. S multi-bitovou technologií pro zvýšení kvality tisku až 9 600 x 600 dpi.

Doba zahřívání od zapnutí stroje

FS-C8520MFP: přibližně 55 sekund nebo méně
FS-C8525MFP: přibližně 45 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany

FS-C8520MFP: přibližně 11 sekund nebo méně v černobíle, 14 sekund nebo méně barevně

FS-C8525MFP: přibližně 10 sekund nebo méně v černobíle, 12 sekund nebo méně barevně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 11,7 sekund nebo méně v černobíle, 13,6 sekund nebo méně barevně

Processor: PowerPc 464/800MHz

Paměť: Standard 1,5GB; max. 2GB

Standardní rozhraní

USB 2.0, (vysokorychlostní), 2 USB hostitelské rozhraní, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou CompactFlash kartu

Integrované účtování: 100 kódů pro jednotlivá oddělení

Napájecí soustava: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-C8520DN: Tisk: 557 W; Kopírování: 557 W; Pohotovostní režim: 121 Úsporný režim 0,9 W
FS-C8525DN: Tisk: 597 W; Kopírování: 597 W; Pohotovostní režim: 125 Úsporný režim 0,9 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

FS-C8520DN: Kopírování/tisk: 47 dB(A); Pohotovostní režim: 35 dB(A)
FS-C8525DN: Kopírování/tisk: 49 dB(A); Pohotovostní režim: 35 dB(A)

Rozměry včetně oboustranného podavače

originálů (ŠxHxV): 590mm x 590mm x 748mm

Hmotnost včetně oboustranného podavače

originálů: cca 80kg včetně zásobníku toneru

Certifikáty:

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Univerzální zásobník na 500 listů; 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Custom
Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (98 x 148 - 297 x 432 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 1600 listů A4

Duplexní jednotka:

Standardní duplexní jednotka na 60-220 g/m²

Oboustranný podavač originálů

50 listů, jednostranné skenování 45-160 g/m², duplexní skenování 50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 182 - 297 x 432 mm)

Výstupní kapacita: max. 280 listů; 250 listů potiskem dolů (hlavní přihrádka) + 30 listů (oddělovač úlohy)

TISKOVÉ FUNKCE

Emulace: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Řídicí jazyk: PRESCRIBE

Fonty/Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL 6, KPDL3), 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF-417)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy na přání zákazníka.

Funkce tisku: Šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

KOPIROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A3/Ledger

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení 5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce: skenuj jednou-vytiskni vícekrát; el. třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků (je nutný PF-470 nebo PF-471), kontrola hustoty kopírování, prevence proti prosvítání.

Expoziční módy: Automatický, ruční: po 7 krocích

Kvalita obrazu

Text, foto, text + foto, grafika/mapa, tištěný dokument

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování

40 orig./min. (300dpi, A4) černobíle i barevně

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200, 400x200, 200x100 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

Max. velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálu: text, foto, text + foto, OCR

Formát výstupu: TIF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR/JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odeslání: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

Adresář: 200 (osobních adres) + 50 vstupů (skupinových adres)

Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Půlton: 256 stupňů šedi

Maximální originální velikost: A3, Ledger

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Přijem do paměti: 700listů nebo více

Funkce: síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxová jednotka (U)

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-470:

Max. 500 listů, 60-256 g/m², A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm - 297 x 432 mm)

Zásobník papíru PF-471

Max. 1000 listů, 60-256 g/m², A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm - 297 x 432 mm)

Dokončovací zařízení DF-470* + AK-470

Max. 500 listů, A4, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 - 297 x 432 mm), 3 pozice sešívání, až 50 listů A4 nebo 25 listů A3

* Propojovací kit AK-470 je nutný pro DF-470

Stolek CB-470: dřevěný stolek vysoký s úložným prostorem

Stolek CB-472: kovový stolek vysoký s úložným prostorem

Paměť

Rozšíření paměti: MDDR2-1024:1,024MB

Karta CompactFlash®: CF-4 (4GB) ukládání formulářů, fontů, log, maker a HyPAS aplikací

Paměť USB Flash: podporuje přímý tisk a skenování souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG přes hostitelské rozhraní USB

Ostatní

UG-33: Podpora ThinPrintu

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)

Podpora pro různé identifikační klíče

Volitelné rozhraní

IB-50: Gigabitový tiskový server

10BaseT / 100BaseT / 1000BaseT

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-895K

Mikrojemný černý toner na 12 000 stran při 5% pokrytí A4 (v souladu s normou ISO/IEC 19798)

Zásobník Toneru TK-895C, TK-895M a TK-895Y

Mikrojemný toner azurový, fialový, žlutý, každý na 6 000 stran při 5% pokrytí A4 (v souladu s normou ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího toneru - černý: 3 000 stran; **azurový, fialový, žlutý:** každý na 1 500 stran při 5% pokrytí A4

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

KYO LIFE

Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a příslušenství.



HYPAS™



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. - Sarajevská 8 - Praha 2 - tel.: 222 562 246 - fax: 222 563 255 - www.janus.cz - info@janus.cz
JANUS SK, spol. s r.o. - Rybníčná 40 - Bratislava - tel.: +421 2 33 595 470 - www.kyocera.sk - obchod@janus.sk
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - www.kyoceradocumentsolutions.eu
FS-C8520MFP/FS-C8525MFP - Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor